

CREST

SIEMPRE FIRMES

Crest Seal Waterblock®

Sellador impregnante a base de silicona para muros, base solvente, diseñado especialmente para proteger eficazmente materiales de construcción porosos y absorbentes contra la acción nociva de la humedad. Penetra brindando un acabado natural y una excelente repelencia al agua. Para uso de interior y exterior.



• No forma película ni cambia la apariencia • Ideal para superficies como piedras naturales, estucos, morteros, concretos, teja, ladrillo y otros • Mayor duración vs selladores tópicos.

USOS RECOMENDADOS: Sellador y protector contra agua de acabado natural para superficies porosas y absorbentes. Base solvente, impregnante y deja respirar el recubrimiento. Boquillas base cemento, concreto, tabla de fibrocemento, cantera, laja, teja, pinturas minerales en polvo (base cemento o cal), piedra natural, piedra arenisca, loseta de barro, ladrillo, arcilla, estuco, superficies base cemento.

Presentación	Envase de 3.78 L
Aroma	Característico
Apariencia y color	Líquido amarillo y pálido
Acabado	Mate, natural
Tiempo de almacenaje	12 meses en un lugar fresco y seco, en su envase original y sin abrir
Rendimiento	De 11.4 a 37.9 m ² por cada 3.78 L aprox. Depende del tipo de piedra, textura de la superficie y método de aplicación
Duración	De 8 años en condiciones ideales. Para óptimos resultados se recomienda una nueva aplicación cada 3 a 5 años
Gravedad Específica	0.78 gr/L
Uso	Interior y exterior



Preparación de la superficie

- 1 Asegúrese que la superficie este limpia, seca, libre de cera, grasa y pintura.
- 2 Permita que la boquilla o mortero cure un mínimo de 72 horas antes de aplicar el sellador.
- 3 La temperatura de la superficie debe de estar entre 0° C – 35° C.

Procedimiento de aplicación

- 1 Pruebe en un área pequeña poco visible, permita un tiempo de curado de 24 horas para comprobar la facilidad de aplicación y los resultados.
- 2 Pruebe la repelencia al agua a las 24 horas de haber aplicado el producto, dejando caer unas gotas sobre la superficie sellada. Si el agua se absorbe, será necesario aplicar una capa adicional.
- 3 Asegúrese que la superficie este limpia, seca, libre de cera, grasa, polvo, pintura y selladores anteriormente aplicados.
- 4 Proteja partes que no quiera que estén en contacto con el sellador, particularmente metal, vidrio y otras superficies densas. En caso de contacto, limpie con un trapo humedecido con solvente.
- 5 La temperatura de la superficie debe estar entre 0° C – 35° C (32° a 95° F), las condiciones óptimas de aplicación son por la mañana y que no haya mucho viento. Se debe permitir que los morteros, concretos y emboquilladores curen un mínimo de 72 horas antes de aplicar el sellador.
- 6 Aplique una capa con brocha para pintar, rodillo, o con un rociador sobre toda el área, hasta asegurar una penetración o saturación completa, evitando salpicar otras áreas.
- 7 Permita que CREST SEAL Waterblock® penetre y se absorba en la superficie, esperando de 5 a 10 minutos. Algunas piedras densas pueden requerir un período de tiempo más largo para que el CREST SEAL Waterblock penetre.
- 8 Aplique una segunda capa cuando la primera capa se haya absorbido y luzca aún húmeda o mojada (wet on wet).
- 9 Limpie por completo cualquier exceso que se presente, usando una toalla seca y absorbente.
- 10 El curado inicial se alcanza en 24 horas. El sellador logra su máxima efectividad a las 48 horas.
- 11 Limpie brochas, cepillo y el material con solvente.

Recomendaciones

- 1 Si la superficie está muy sucia, limpie con CREST Clean antes de aplicar.
- 2 Para probar la repelencia al manchado use agua, refresco de cola, aceite de cocina, salsa de tomate, etc., para determinar si ocurre absorción.
- 3 Para óptimos resultados, se recomienda una reaplicación cada 3 años en superficies interiores.

Limitaciones

No se use para mármol, para estos casos utilice CREST Seal Sellador Acabado Natural o CREST Seal Sellador Intensificador. Producto no recomendado para usarse en albercas, jacuzzis o cisternas.

Importante

No nos hacemos responsables por los daños o pérdidas ocasionadas por la aplicación de este producto que no esté de acuerdo con las instrucciones impresas en el empaque o uso diferente al descrito. Previamente a su aplicación, el usuario debe confirmar la adecuación de este producto al uso que pretende. El usuario asume la responsabilidad de los riesgos o daños derivados de una aplicación diferente a lo especificado en el empaque. Antes de usar el producto lea cuidadosamente las precauciones en la información técnica o en la hoja de seguridad del producto.

ADVERTENCIA: NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Este producto puede resultar irritante de la piel, ojos y al sistema respiratorio. Contiene ingredientes que son o pueden ser fatales si son consumidos. Evite el contacto con la piel, use anteojos y guantes de seguridad o cualquier otro tipo de protección si es necesario.

Precauciones

Dañino o fatal si se ingiere. Este producto es combustible y contiene destilados del petróleo. Úsese en áreas ventiladas. Utilice mascarilla contra vapores, guantes, lentes de seguridad y ropa apropiada. Evite exponerse a alta concentración de vapores. Mantenga niños y mascotas fuera del área hasta que el material este totalmente seco. Guarde en su envase original y bien cerrado. **Si se ingiere:** No induzca al vómito. Tome grandes cantidades de agua. Llame al médico inmediatamente.

Contacto con piel y ojos: Lave con abundante agua. Si la irritación persiste consulte a su médico.


Inhalación: Colocar a la persona en un lugar ventilado y que respire aire puro y fresco, si los síntomas persisten, consulte a su médico.

Si requiere algún dato técnico específico o alguna asesoría mas detallada llame a CRESTel 800 108 6000 ó Whatsapp 81 1341 1899

CREST SEAL WATERBLOCK INSTRUCCIONES DE USO




1
Preparación de la superficie:
Asegúrese que este limpia (Ver recomendaciones de HT).
Permita que la boquilla cure un mín. de 72 hrs. antes de sellar.



2
Pruebe en un área pequeña poco visible, permita un tiempo de curado de 24 horas para comprobar la facilidad de aplicación y los resultados.



3
Asegúrese que la superficie este limpia. Proteja partes que no quiera que estén en contacto con el sellador. En caso de contacto, limpie con un trapo humedecido con solvente.



4
0°C - 35°C
(32°F - 95°F)
La temperatura de la superficie debe estar entre 0° y 35° C (32° a 95° F), las condiciones óptimas de aplicación son por la mañana y que no haya mucho viento.




5
Aplique una capa con brocha para pintar, rodillo, o con un rociador sobre toda el área, hasta asegurar una penetración o saturación completa.



6
Permita que penetre y se absorba en la superficie, esperando de 5 a 10 minutos. Algunas piedras densas pueden requerir un período de tiempo más largo para que penetre.



7
Aplique una segunda capa cuando la primera capa se haya absorbido y luzca aún húmeda o mojada (wet on wet).



8
Limpie por completo cualquier exceso que se presente, usando una toalla seca y absorbente.



9
El curado inicial se alcanza en 24 horas. El sellador logra su máxima efectividad a las 48 horas.



10
Limpie brochas, cepillo y el material con solvente.

Oficinas Generales

Av. Pedro Ramírez Vázquez # 200-1
Col. Del Valle Oriente
San Pedro Garza García,
Nuevo León, C.P. 66260
Tel. (81) 8047-5000

Planta Monterrey

Carretera a Saltillo km. 339.5
Santa Catarina, N.L. C.P. 66350
Tel. (81) 8220-5050

Oficinas México

Mariano Escobedo No. 525
3er piso Rincón del Bosque
México, CDMX C.P. 11580
Tel. (55) 5255-0355

Planta Tizayuca

Camino a Huitzila s/n
Zona Industrial
Tizayuca, Hgo. C.P. 43804
Tels. (779) 796-3873
796-3872 y 800-715-7618

Planta Guadalajara

Calle 1 No. 665 esquina Calle 26
Zona Industrial
Guadalajara, Jal. C.P. 44940
Tels. (33) 3134-5600

Planta Chihuahua

Privada Santa Rosa No. 3
Zona Industrial Nombre de Dios
Chihuahua, Chih. C.P. 31110
Tel. (614) 424-1420

Planta Morelia

Libramiento Norte No. 1061
Col. El Realito
Morelia, Mich. C.P. 58116
Tels. (443) 327-3653,
y 327-3590

Planta Guatemala

24 Calle Final 26-70 "A"
Zona 12, Atanasio Tzul
Tel. +502 2222-2333

Planta Durango

Carretera Vergel Américas Km 17.1
Cómez Palacio, Dgo. C.P. 35000
Tel. (871) 689-0891

Bodega Cancún

Carretera a Tulum Km9
MZ 12 Central de Bodegas
Cancún, Quintana Roo. C.P. 77560
Tel. (998) 882-2125

Planta Chile

Lo Boza 120 A,
Pudahuel, Santiago, Chile.
Tel. +56 (2) 2387-4200

▶▶▶ www.crest.com.mx

