



Es una pasta con excelente adherencia y elasticidad, especialmente diseñado para sellar, rellenar o resanar grietas, formulado a base de copolímeros acrílicos de alta calidad, cargas de alta resistencia a la degradación, fibras de refuerzo y aditivos químicos especiales.

Usos

- Como componente de los sistemas de impermeabilización ImperCrest.
- Para sellar, rellenar, calafatear, boquillas, juntas, grietas y fisuras entre diversos materiales de la construcción.
- Para sellar salidas de tuberías, bases de tinacos, bases de compresores, uniones de ductos de aire acondicionado con la losa de concreto, uniones de domos y bajantes pluviales.

Superficies recomendadas

- Concreto
- Superficies de cemento-arena
- Materiales Pétreos Ladrillo
- Yeso, estucos y concreto celular

Preparación de la superficie

La superficie a resanar debe estar limpia, libre de aceite, polvo, pintura, cera o cualquier otro tipo de impureza que inhiba la adherencia.

Aplicación del Cemento Plástico

- 1 Humedezca ligeramente las juntas, grietas o fisuras y aplique de forma directa, sin diluir y sin calentar, Cemento Plástico ImperCrest. Para la aplicación puede utilizar

una espátula o pistola de calafateo rellenable.

- 2 Antes de que seque el producto, retire los excedentes o cualquier salpicadura de material utilizando una tela húmeda. Si el material ya ha secado utilice thinner para eliminar los residuos.
- 3 Si la aplicación lo requiere, puede dar al producto un acabado liso pasando una cuchara de albañil húmeda, una espátula húmeda o con el dedo húmedo cuando el cemento plástico ImperCrest este aun fresco. El tiempo de secado del cemento plástico ImperCrest es de 24 horas.

Recomendaciones

- 1 No se recomienda su aplicación cuando amenaza lluvia.
- 2 Mantenga cerradas las cubetas que contengan producto.
- 3 Lave la herramienta con agua después de usarla, o bien, si el producto ha secado puede utilizar thinner.
- 4 No se recomienda aplicar a temperaturas menores a 10°C
5. No diluya el producto.
6. No caliente el producto.

Precauciones

Evite contacto con ojos, en caso de contacto lavarse con abundante agua durante 15 minutos y consulte al médico de inmediato. En caso de contacto con la piel lave con agua y jabón. No se ingiera, en caso de ingerirlo no se provoque el vomito y solicite atención medica del inmediato.

NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Importante

No nos hacemos responsables por las pérdidas o los daños ocasionados debido a la aplicación de este producto, si esta no se lleva a cabo de acuerdo con las instrucciones impresas en su empaque o por su uso diferente al descrito. Previo a su aplicación, el usuario debe confirmar si el producto es adecuado para el uso que pretende. El usuario debe asumir la responsabilidad de los riesgos o daños derivados de una aplicación distinta a la especificada.

Si requiere algún dato técnico específico, llame a CRESTEL 01 800 108 6000



Datos Técnicos:

Apariencia:	Pasta gris espesa
Presentación:	Cubeta de 19 L
Proporción de la Mezcla:	Se aplica directo, sin mezcla
Viscosidad:	120,000 ± 30,000cps
P.H.	8.5 - 9.5
Densidad:	1.474
Solidos en peso:	65.0 ± 5.0%

Oficinas Generales

Pedro Ramírez Vázquez
No. 200-1 Col. Valle Oriente
66269 Garza García, N.L.
Tel. (81) 8047 5000
Fax (81) 8047 5001

Planta Monterrey

Carretera a Saltillo km. 339.5
Santa Catarina, N.L. 66350
Tel. (81) 8220-5050
Fax (81) 8336-3515

Oficinas México

Mariano Escobedo No. 525
3er piso Rincón del Bosque
México, D.F. 11580
Tel. (55) 5255-0355
Fax (55) 5203-2037

Planta Tizayuca

Camino a Huitzila s/n
Col. Huitzila
Tizayuca, Hgo. 43800
Tel. (779) 796-3873
Tel. y Fax (779) 796-3872
01-800-715-7618

Planta Guadalajara

Calle 1 No. 665 esquina Calle 26
Zona Industrial
Guadalajara, Jal. 44940
Tels. (33) 3145-3040 al 46
Fax (33) 3145-3047

Planta Chihuahua

Gral. Rosalío Hernández No. 3
Zona Industrial Nombre de Dios
Chihuahua, Chih. 31110
Tel. (614) 424-1412
Fax (614) 424-1420

Planta Morelia

Libramiento Norte No. 1061
Col. El Realito
Morelia, Mich.
Tel. y Fax (443) 327-3590
(443) 327-3653

Planta Guatemala

24 Calle Final 26-70 "A"
Zona 12, Atanasio Tzul
Tels. (502) 2222 2323
Fax (502) 2222-2307

▶▶▶ www.crest.com.mx



ImperCrest Cemento Plástico®

CREST®

EL ADHESIVO DE PISOS Y AZULEJOS
PARA TODA TU VIDA