



Producto formulado a base de látex 100% acrílico de alta calidad con excelente adherencia a la espuma de poliuretano, a lámina galvanizada, asfalto viejo y al concreto. Al secar forma una película protectora que elimina los poros de las superficies, promueve la adherencia incrementando el desempeño y rendimiento del impermeabilizante.

Usos

Como componente de los sistemas de impermeabilización ImperCREST. Sella poros, micro fisuras y superficies porosas. Incrementa la adherencia en sustratos difíciles

Superficies recomendadas

- Concreto
- Superficies de cemento-arena
- Materiales pétreos
- Ladrillo
- Lámina negra
- Espuma de poliuretano
- Lámina galvanizada
- Asfalto viejo

Preparación de la superficie

- La superficie a sellar debe estar seca, limpia, libre de aceite, polvo, pintura, oxido, siliconas, cera o cualquier otro tipo de impureza que inhiba la adherencia.
- Si se va a dar mantenimiento a impermeabilizaciones acrílicas anteriores, verifique que el impermeabilizante acrílico viejo esté en buen estado, es decir bien adherido, sin fragmentaciones, o huecos en la superficie, si no es así retire lo que este suelto.

Aplicación del Sellador

- Aplique directamente el sellador acrílico sin diluir usando un cepillo de ixtle, brocha o rodillo. Cubra toda la superficie a impermeabilizar, incluya los pretiles.
- Deje secar por un tiempo aproximado de 30 min., el tiempo de secado puede variar dependiendo de las condiciones de viento, temperatura y humedad en el ambiente.

Rendimiento

El rendimiento estimado del producto es de 3 a 4 m² por litro, y varía dependiendo de la rugosidad y estado de la superficie que se desea sellar.

Recomendaciones

- 1 No se recomienda su aplicación cuando este lloviendo.
- 2 Mantenga herméticamente cerrada la cubeta que contiene el producto.
- 3 Lave la herramienta con agua después de usarla, o bien, si el producto ha secado puede utilizar thinner.
- 4 No se recomienda aplicar a temperaturas menores a 10°C.
- 5 Evite la congelación del producto.

6 Almacene en un lugar fresco, seco y herméticamente cerrado.

7. Información adicional solicítela a la línea Crestel.

Precauciones

Evite contacto con ojos, en caso de contacto lavarse con abundante agua durante 15 minutos y consulte al médico de inmediato. En caso de contacto con la piel lave con agua y jabón. No se ingiera, en caso de ingerirlo no se provoque el vómito y solicite atención médica de inmediato.

NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Importante

No nos hacemos responsables por las pérdidas o los daños ocasionados debido a la aplicación de este producto, si esta no se lleva a cabo de acuerdo con las instrucciones impresas en su empaque o por su uso diferente al descrito. Previo a su aplicación, el usuario debe confirmar si el producto es adecuado para el uso que pretende. El usuario debe asumir la responsabilidad de los riesgos o daños derivados de una aplicación distinta a la especificada.



Si requiere algún dato técnico específico,
llame a CRESTEL 01 800 108 6000

Datos Técnicos:

Rendimiento promedio:	60 m ² por cubeta de 19 L
Disponible:	Transparente
Presentación:	En cubeta de 19 L y 3.78 L
Temperatura de aplicación:	Entre 10° y 40° C
Proporción de la Mezcla:	Se aplica directo, sin mezcla
Tiempo de secado:	30 minutos
Tiempo de almacenaje:	3 años en un lugar seco, en su empaque original y sin abrir

Oficinas Generales

Pedro Ramírez Vázquez
No. 200-1 Col. Valle Oriente
66269 Garza García, N.L.
Tel. (81) 8047 5000
Fax (81) 8047 5001

Planta Monterrey

Carretera a Saltillo km. 339.5
Santa Catarina, N.L. 66350
Tel. (81) 8220-5050
Fax (81) 8336-3515

Oficinas México

Mariano Escobedo No. 525
3er piso Rincón del Bosque
México, D.F. 11580
Tel. (55) 5255-0355
Fax (55) 5203-2037

Planta Tizayuca

Camino a Huitzila s/n
Col. Huitzila
Tizayuca, Hgo. 43800
Tel. (779) 796-3873
Tel. y Fax (779) 796-3872
01-800-715-7618

Planta Guadalajara

Calle 1 No. 665 esquina Calle 26
Zona Industrial
Guadalajara, Jal. 44940
Tels. (33) 3145-3040 al 46,
Fax (33) 3145-3047

Planta Chihuahua

Gral. Rosalío Hernández No. 3
Zona Industrial Nombre de Dios
Chihuahua, Chih. 31110
Tel. (614) 424-1412
Fax (614) 424-1420

Planta Morelia

Libramiento Norte No. 1061
Col. El Realito
Morelia, Mich.
Tel. y Fax (443) 327-3590,
(443) 327-3653

Planta Guatemala

10 Calle 27-67 Zona 4
de Mixco, Finca el Naranjo
Guatemala, C.A. 01057
Tels. (502) 2326-3112
Pbx. (502) 2326-3131
Fax (502) 2326-3100

▶▶▶ www.crest.com.mx



ImperCrest Acril-360° Sellador®

CREST®

Soluciones de Calidad para la Construcción